



Koneastianpesuaine

(Käyttökohteet)	Soveltuu käytettäväksi kaikenkovoisissa vesissä ja kaikenkertymissä laitosastianpesukoneissa, joissa on automaattiannostelu. Sopii myös alumiinastiaille astioille ja uunipelleille.	
Ominaisuudet	Ei vahingoita arkojakaan metalleja. Emulgoi hyvin rasvaa sekä hajottaa valkuaista ja tärkkelystä. Pitää koneen ja astiat puhtaina kalkista.	
Sisältää	Kaliumhydroksidia	12 %
	Kompleksioivia aineita	5-15 %
	Korroosionestoainetta	< 5%
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	kirkas, väritön neste
	Tuoksu	lipeäntuoksuinen
	Ominaispaino	n. 1,2 kg/dm ³
	Tiivistein pH	14
	Käyttöliuoksen pH	13
	Pakkauskoot	10 l (12 kg), 20 l (24 kg), 200 l (240 kg), 1000 l (1200 kg)
Käyttöohje	Annostus: 0,5-1,5 g/l Pese mahdollisimman täysinä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua. Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieenisessä pesevässä lämpötilassa. Suositus pesulämpötila +60 - 65°C astetta.	



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Biologisesti nopeasti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat UN-hyväksytyjä PE-HD muovia voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää energiajätteenä.

