



Vahvasti hapan puhdistusaine

Käyttökohteet Soveltuu hyvin mm. kalkinpoistoon tilipinnoilta, betonilattian peittaukseen ennen pinnoitusta, betonikaluston puhdistukseen, lämmitys- ja lauhdutinputkistojen saostumien poistoon, suotonauhapuristimien viirakankaan pesuun, vesimitarien puhdistukseen sekä kattilakiven poistoon kattiloista ja lämmönvaihtimista.

Ominaisuudet Poistaa tehokkaasti ruosteen, kalkin, betoniroiskeet, laastin, levän, karstan, noen sekä ferro- ja alumiinisulfaatin.

Sisältää

Suolahappoa	18 %
Sitruunahappoa	< 5 %
Ruosteenestoainetta	

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	punainen neste
Tuoksu	pistävänhajuinen
Ominaispaino	n. 1,1 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	1
Käyttöliuoksen pH	1
Pakkauuskoot	5 ltr, 20 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

Käyttöohje

Ruosteenpoisto:	sellaisenaan
Kattilakivenpoisto:	annostus veteen 30 % - 50 %
Pintojen pesu ja peittäys:	annostus veteen 6 % - 50 %

Levitä haponkestävällä matalapaineruiskulla tai harjalla, anna vaikuttaa hetki, harjaa tarvittaessa, huuhtelee runsaalla vedellä ja neutraloi tarvittaessa esim. RP190:llä.

Ei ruostumattomille teräspinnoille, alumiini-, messinki-, emali-, marmori-, kalkkikivi-, mosaiikkibetoni-, betonipinnoille tai galvanoiduille, kromatuille tai niklatuille pinnoille. Tarvittaessa testaa pienellä alalla soveltuvuus ko. materiaalille.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoriskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäis-pakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia tai muovia.

