

# EkoSol Green

## Teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuaine

**Käyttökohteet** Teollisuushallien lattioiden ja koneiden, peltikattojen, tiiliseinien, julkisivujen, kuljetuskaluston, urakointikoneiden, junien, veneiden yms. pesuun. Kaikille vettä ja emäksiä sietäville pinnoille käsi- ja harjapesuun.

**Ominaisuudet** Joutsen-ympäristömerkin saanut tuote. Ei sisällä liuottimia. Öljy erottuu nopeasti pesuliuoksesta.

**Sisältää** Kaliumhydroksidi <2 %  
rasva-alkoholietoksyylaatti 5 - 10 %

**Tekniset tiedot** Ulkonäkö vihertävä neste  
Tuoksu mieto tuoksu  
Ominaispaino n. 1,0 kg/dm<sup>3</sup>  
Tiivisteiden pH 13,2  
Pakkauskoot 5 ltr, 20 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

**Käyttöohje** Annostelu: Laimennetaan vedellä seuraavasti:  
Juna/metro ja raitiovaunut 1:5 – 1:25  
Vahattujen ajoneuvojen pesu 1:10 – 1:50  
Kuorma- ja linja-autojen pesu 1:5 – 1:25  
Urakointikoneiden pesu 1:5 – 1:20  
Veneet ja trailerit 1:5 – 1:40  
Teollisuuden pesut 1:4 – 1:40  
Kylmien pintojen pesu talvella 1:3 – 1:5  
(mieluiten yli 40°C veteen)

Soveltuu harja- ja käsipesuun. Käsipesussa laimennettu liuos levitetään tasaisesti suihkuttamalla tai sienellä. Annetaan vaikuttaa 1-5 minuuttia. Huuhdellaan painepesurilla. Kuivataan puhtaalla säämiskällä. Pesutehoa lisää merkittävästi laimennettaessa lämpimään veteen. Laimenna erityisesti mikäli pinta on vastamaalattu.

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Biologisesti nopeasti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennet-tuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat PE-HD muovia voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää energiajätteenä.

