



Raskaan kalustonpesuaine

- Käyttökohteet** Kuljetus- ja maansiirtokaluston päältäpesuun. Voidaan käyttää myös teollisuustilojen vaativissa pesuissa. Soveltuu sekä korkea- että matalapainepesulaitteisiin.
- Ominaisuudet** Vahvasti emäksinen, vesiliukoinen ja matalavaahtoinen. Poistaa rasvaa, öljyä, nokea, maantiesuolaa ja pikeä. Liuotinvapaana ei aiheuta ongelmia erotuskaivoissa. Ympäristöturvallinen: biologisesti hajoava.
- Sisältää**
- | | |
|----------------------|--------|
| Ionittomia tensidejä | 5-15 % |
| Natriumhydroksidi | < 2 % |
| Natriumsilikat | <2 % |
- Tekniset tiedot**
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ulkonäkö | kirkas neste |
| Tuoksu | mieto |
| Ominaispaino | 1 g/cm ³ |
| Tiivistein pH | n. 13 |
| Käyttöliuoksen pH | n. 9 |
| Pakkauskoost | 1 ltr, 5 ltr, 20 ltr, 200 ltr |
- Käyttöohje** Laimennus veteen:
Matalapainepesulaitteissa käytettynä 6 % - 20 %
Korkeapainepesulaitteissa käytettynä 15 % - 50 % konetyypistä riippuen.
Levitä liuos pinnalle, anna vaikuttaa, harjaa tarvittaessa ja huuhtelee pesuvesi pois.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteys lääkäriin.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia.

