



KALKINPOISTOAINE

Käyttökohteet Kalkinpoistoon astianpesukoneista, kahvinkeitinistä jne. Soveltuu saostumien poistoon saniteettiposliini- ja kaakelipinnoilta sekä ruostumattoman teräksen kirkastamiseen.

Ominaisuudet Poistaa kalkki- ja ruostesaostumia. Matalavaahtoinen, väriaineeton ja hajustamaton.

Sisältää

Fosforihappoa	5 - 15 %
Sitruunahappoa	15 - 30 %

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas neste
Tuoksu	mietotuoksuinen
Ominaispaino	n. 1,1 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	1
Käyttöliuoksen pH	2
Pakkauuskoot	1 ltr, 5 ltr, 20 ltr, 200 ltr

Käyttöohje Annostus per 5 l vettä: 100-300 ml
Huuhteltava vedellä, tarvittaessa neutralointi emäksisellä pesuaineella. Ei sovellu kylpyammeisiin tai maalatuille pinnoille. Kaakelipinnat kasteltava vedellä ennen liuoksen levitystä ja pesun jälkeen hyvä jälkihuuhdelu (neutralointi, jos saumausaine sementtipohjaista).

Astianpesukoneen kalkinpoistossa kytke pesuaineen annostelulaite ensin pois päältä, täytä kone puhtaalla vedellä, annostele KalkkiPois 300 ml jokaista viittä vesilitraa kohti, käytä konetta n. 10 min., tyhjennä kone, toista käsittely tarvittaessa, huuhtele huolellisesti, anna koneen kuivua luukku auki ja kytke pesuaineen annostelulaite päälle.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat ja pakkaukset kierrätettävää PE-HD muovia.

