



Koneastianpesuaine

Käyttökohteet Soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa laitosastianpesukoneissa 1-tankkisista tunnelikoneisiin, joissa on automaattianostelu. Toimii erinomaisesti kaiken kovuisissa vesiolosuhteissa.

Ominaisuudet Poistaa tehokkaasti rasva-, valkuais- ja tärkkelyspitoista likaa. Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia, jotka estävät kalkin muodostumisen pesukoneessa kovissakin vesissä sekä takaavat erinomaisen lianirrotuskyvyn. Klooriton ja fosfaatiton. Ei sovi alkaliherkille materiaaleille kuten alumiini, kupari tai messinki.

Sisältää Natriumhydroksidi 10-15 %
MGDA 5-15 %

Tekniset tiedot Ulkonäkö kirkas, väritön neste
Tuoksu lipeäntuoksuinen
Ominaispaino n. 1,28 kg/dm³
Tiivisteiden pH 13
Käyttöliuoksen pH 12
Pakkauskoot 10 l (13 kg), 20 l (26 kg), 200 l (256 kg), 1000 l (1280 kg)



Käyttöohje Annostus: 1-2 g/l
Pese mahdollisimman täysii koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua. Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa. Suositus pesulämpötila +60 - 65°C astetta.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Biologisesti nopeasti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat UN-hyväksytyjä PE-HD muovia -

