



## Rasvanpoistoainetiiviste

**Käyttökohteet** Pinttyneen rasva-, öljy-, nikotiini- ja nokipohjaisen lian poistoon elintarvike-, wc-, pesuhuone- ja saunatiloissa, uimahalleissa ja teollisuudessa. Käytetään mm. uunien, grillien, rasvasuodattimien, seinien ja lattioiden rasvakerrostumien poistoon. Kaikille vettä ja emäksiä sietäville pinnoille käsi-, kone- sekä vaahdotusmenetelmiin.

**Ominaisuudet** Tehokas, hajusteeton ja väriaineeton rasvanpoistoaine. Vario-Matic vaahdottimella muodostaa hyvän vaahdon jo 0,8 %:n ja paksun vaahdon 5 %:n annostuksella: pysyy hyvin pystypinnoilla.

**Sisältää**  
 < 5 % Anionisia tensidejä  
 < 5 % Na-hydroksidia  
 5-15 % 2-(2-butoksietoksi)etanoli  
 < 5 % Natriumsilikaattia

<b>Tekniset tiedot</b>	Ulkonäkö	väritön neste
	Tuoksu	hajusteeton
	Ominaispaino	n. 1,05 kg/dm <sup>3</sup>
	Tiivisteiden pH	13
	Käyttöliuoksen pH	12
	Pakkaukset	1 ltr, 5 ltr, 20 ltr, 200 ltr



**Käyttöohje** Annostus per 5 l vettä:  
 käsimenetelmät: 50-200 ml  
 konemenetelmät: 10-150 ml

Vario-Matic –vaahdottimella: laitteen valintakiekosta valitaan päivittäiseen puhdistukseen 0,8 %:n ja peruspuhdistukseen 1,5-5 %:n väkevyys. Kädenlämpöinen vesi parantaa vaahtoavuutta.

Muutaman minuutin vaikutusaika lisää pesutehoa vaikeissa kohteissa. Pesun jälkeen huolellinen huuhtelu.

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdettava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdettava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat ja pakkaukset kierrätettävää PE-HD muovia.

