



TUOTETIEDOTE

Metallinpesuaine

| | | |
|------------------------|--|----------------------------------|
| Käyttökohteet | Suunniteltu erityisesti osienpesukoneissa käytettäväksi +60°C - +80°C lämpötilassa. Soveltuu kaikkien tavallisten metallien pesuun, laimeana käyttöliuoksena myös alumiinille. | |
| Ominaisuudet | Poistaa tehokkaasti mm. rasvaa, öljyä, pihkaa, pikeä ja työstönesteet. Sisältää korroosiosuojaa antavaa ruosteenestoainetta. | |
| Sisältää | Kaliumhydroksidia | 12 % |
| | Natriumsilikaattia | <5 % |
| | Ruosteenestoainetta | |
| Tekniset tiedot | Ulkonäkö | kirkas, väritön neste |
| | Tuoksu | lipeäntuoksuinen |
| | Ominaispaino | n. 1,2 kg/dm ³ |
| | Tiivisteiden pH | 13,5 |
| | Käyttöliuoksen pH | 13 |
| | Pakkauskoot | 5 ltr, 20 ltr, 200 ltr, 1000 ltr |
| Käyttöohje | Annostus veteen: 1 % - 5 % Osienpesukoneissa lämpötila +60°C - +80°C. | |

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien-suojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia.

